



## ROOTGUIDE<sup>®</sup> ROLL DEEPER ROOTS

### wortelgeleidingsscherm

# RootGuideRoll

## Type S

### Wortelgeleidingsscherm

Toepassingsgebied: bovenkant gelijk met maaiveld. Wortelgeleiding op rol biedt minder ontsnappingsroutes voor wortels zoals bij wortelgeleidingspanelen. Ideaal voor lange lengtes parallel aan een kantopsluiting.

Standaard beschikbaar voor diverse installatie dieptes: (Andere hoogtes op aanvraag mogelijk)

30 cm	RootGuideRoll 030S
45 cm	RootGuideRoll 045S
60 cm	RootGuideRoll 060S
75 cm	RootGuideRoll 075S
90 cm	RootGuideRoll 090S
105 cm	RootGuideRoll 105S
120 cm	RootGuideRoll 120S

Materiaal	: recy polymeer
Kleur	: zwart
Afmetingen	: 30 m per rol
Gewicht	: 1 kg/m <sup>2</sup>
Design life	: 100 jaar

\*Onderzijde van het scherm tot minimaal 10 cm onder de te beschermen laag/obstakel/leidingen etc

Productie in ISO-gecertificeerd bedrijf. Een ISO 9001-certificaat toont aan dat uw organisatie klantgericht is gericht is en zich inzet voor het leveren van consistente kwaliteitsproducten.



#### Wortelgeleidingsribben

*Functie; wortels dieper de grond in leiden om o.a.. de stabiliteit van de boom te waarborgen*

- Verticaal over de gehele hoogte
- Ononderbroken van boven naar beneden
- Minimaal 1 cm hoog
- Haaks op de wand
- Onderlinge rib afstand 15 cm

#### Wortel/grond -ankerrribben

*Functie; omhoog drukken van het paneel voorkomen.*

- Horizontaal liggend
- Haaks op de wand
- Oppervlakte per anker >4 cm<sup>2</sup>
- Minimaal 40 stuks per m<sup>2</sup> wandoppervlak

#### Wand

*Functie ; voorkomen van wortel penetratie.*

- Wanddikte 1mm

*Schermen zijn op aanvraag ook in 2 dikte verkrijgbaar: RootGuideRoll type L*